מצב אישפוז רגיל

- וווסת כמויות אויר כבוצעות. יניקה נבוצעה.
- יח טיפול באויר פעילה.
- מדוד שמירת חח-כלח בחדר אויר בחלק לחץ של 5 פסכל.
- מדוד ממוצע ב.כ.א) במצב שאוור.
- וווסת כמויות אויר כבוצעות. יניקה נבוצעה.
- נאח ורימת אוויר.
- מדוד ממוצע ב.כ.א) במצב שאוור.
- מדוד ממוצע ב.כ.א) על העלה עוקפן מסנן במצב שימוש.
- מדוד ממוצע ב.כ.א) על העלה עוקפן מסנן במצב שאוור.
- מדוד מרווח אבטחתר. מסננת את האויר הנפלט מהחדר.
- רט במצב ביידוד".
- מפוח יניקה פועל במהירות נמוכה
- מפסטר לחץ הפרש על כל מסנן. התראה על יחסון מחוסי.
- מונומטר דיפרנציאלי עם פעים. מחז התראה בפנל הפעלה על חסר חח-כלח בין הפרוזדור למבואה, ובין המבואה לחדר.
- מגב הפעלה במצבי שאוור ביידוד ויזואלי". עם פמחח. והתראה נכללית בחחנת האוירת נראי פרטים.

מצב "בידוד"

- וווסת כמויות אויר כבוצעות. יניקה נבוצעה.
- מדוד שמירת חח-כלח בחדר אויר בחלק לחץ של 5 פסכל.
- מדוד ממוצע ב.כ.א) במצב שאוור.
- וווסת כמויות אויר כבוצעות. יניקה נבוצעה.
- נאח ורימת אוויר.
- מדוד ממוצע ב.כ.א) במצב שאוור.
- מדוד ממוצע ב.כ.א) על העלה עוקפן מסנן במצב שימוש.
- מדוד ממוצע ב.כ.א) על העלה עוקפן מסנן במצב שאוור.
- מדוד מרווח אבטחתר. מסננת את האויר הנפלט מהחדר.
- מפוח יניקה פועל במהירות גבוהה.
- מפסטר לחץ הפרש על כל מסנן. התראה על יחסון מחוסי.
- מונומטר דיפרנציאלי עם פעים. מחז התראה בפנל הפעלה על חסר חח-כלח בין הפרוזדור למבואה, ובין המבואה לחדר.
- מגב הפעלה במצבי שאוור ביידוד ויזואלי". עם פמחח. והתראה נכללית בחחנת האוירת נראי פרטים.

מכניות מערכת אוורור ובקרה
לחדר ביידוד. ולמעברים שאוורי ביידוד זיהומי".
ראה טבלת כמויות אויר

תאי הפרדה למפורים
ST – 03

כמות	מסננת עם אוגנים	ברז הדף ושערוך	CFM	מפוח
	בכל צינור	לחץ דגם		
1	A 2403 (14")	2 50X40	1175	5
1	A 1803 (8")		595	7
1	A 1803 (8")	2 30X30	595	7
1	A 1803 (8")	2 40X30	800	9
1	A 8058 (8")			
1	A 3603 (14")	2 50X45	1550	10
1	A 1803 (8")			
1	A 1803 (8")	2 30X30	550	11
1	A 3603 (14")	2 80X45	3580	17
1	A 2403 (14")			
2	A 2403 (14")	3 45X45 ø35 ø35	1700	24

תאי אוורור והוצאת עשן

1	A 2403 (14")		1000	EL-35.36
1	A 2403 (14")		1000	EL-37.38
1	A 2403 (14")		1000	ST-03

דגם	צינור אוורר בדי הנסנת/שערוך לחץ	
Z 600	ø8"	
A 803 58	ø8"	
A 1803	ø8"	
A 2403	ø14"	
A 3603	ø14"	

תאי הפרדה למפורים
ST – 01

כמות	מסננת עם אוגנים	ברז הדף ושערוך	CFM	מפוח
	בכל צינור	לחץ דגם		
4	A 3603 (14")	2 60X85 ø80	6960	12
3	A 3603 (14")	2 60X70 60X70	5420	13
3	A 3603 (14")	3 60X70/55X80 ø70	575	14
1 1	A 1803 (8") A 3603 (14")	3 45X40 45X40 X2	1825	19
4	A 3603 (14")	2 55X85 ø75	6000	20
2	A 3603 (14")	3 45X65 X2 45X65	2650	21
2	A 2403 (14")	3 45X45 ø35 ø35	1700	22

תאי אוורור והוצאת עשן

1	A 2403 (14")		1000	ST-01
1	A 2403 (14")		1000	EL-27.28
1	A 80355 (8")	מעל"ית מסנ"ליתמפוח (23)	330	EL-31
1	A 2403 (14")		1000	ST-01

פיטין 1
פיטין 2

גגון

גג